

CHIPLITE CL-XOH4 24V MODUL FÜR LEUCHTKÄSTEN AB 180 MM BAUTIEFE

Mit seinen vier LEDs ist das XOH4 das richtige Modul für die Ausleuchtung von Leucht- und Spanntuchkästen ab einer Bautiefe von 180 mm. Das Modul hat 330 Lumen bei 2,3 Watt Leistungsaufnahme (144 Lumen pro Watt). Das Modul wird als 25er-Kette geliefert.

Technische Merkmale

- VIER SMD-LEDS MIT OPTIK IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
- LED-HALBLEITER WERDEN KONSTANTSTROMGEREGELT
- MODULE SIND ZUR 25ER-KETTE VERLÖTET
- ABMESSUNGEN 46,5 x 46,5 MM
- BETRIEBSSPANNUNG 24 V
- LEISTUNGS-AUFNAHME 2,3 W/MODUL
- ABSTRAHLWINKEL 160°
- SCHUTZART IP65
- CE NACH EN 55015

Sicherheits- und Montagehinweise

- Die Bauteile auf den Leiterplatten dürfen nicht mechanisch belastet werden
- Die Leiterbahnen dürfen weder beschädigt noch unterbrochen werden
- Zum Betrieb sollten ausschließlich unsere CHIPPOWER-Netzgeräte verwendet werden
- Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen und Aufladungen
- Maximale Anzahl pro Zuleitung: 25 Module

Technische und optische Betriebsdaten


Farbe	Strom mA	Leistungsauf- nahme in Watt	Betriebsspannung in DC Volt	Lichtstrom Lumen	Lumen p. Watt (LM/W)	Dom. Wellenlänge (nanometer) Farbtemperatur in Kelvin
Weiß 7.0	120	2,3	24	330	144	7.000 K

Grenzwerte

Typ	Spannung DC		Betriebstemperatur am tc Punkt		Lagertemperatur	
	V min.	V max.	°C min.	°C max.	°C min.	°C max.
Alle Typen	23	25	-20	70	-40	85

Überschreitung der Grenzwerte kann zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer bzw. zur Zerstörung des Moduls führen.


Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!



Chiplite
CL-XOH4 24V

A	▶	
B	▶	
C	▶	
D	▶	
E	▶	◀
F	▶	
G	▶	

2
kWh/1000h



2019/2015