

CH IPLITE CL-RGBW MODUL FÜR FARBIGE AKZENTE

Das CL-RGBW setzen wir bei Buchstaben und Kästen ein, bei denen zusätzlich zu den RGB-Farben noch ein reinweißes Licht gewünscht ist. Das Modul kann ab einer Bautiefe von 80 mm eingesetzt werden und ist zur 25er-Kette verbunden.



Technische Merkmale

- DREI RGB-LEDS MIT OPTIK IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
 - MODULE SIND ZUR 20 ER-KETTE VERLÖTET (MAX PRO ZULEITUNG)
 - ABMESSUNGEN 78 x 18 MM
 - BETRIEBSSPANNUNG 12 V
 - LEISTUNGS-AUFNAHME 1,02 W/MODUL
- ABSTRAHLWINKEL 160°
 - SCHUTZART IP65
 - CE NACH EN 55015

Technische und optische Betriebsdaten

Farbe	Strom mA	Leistungsauf- nahme in Watt	Betriebsspannung in DC Volt	Lichtstrom Lumen	Lumen p. Watt (LM/W)	Farbtemp. in Kelvin/mm
RGBW	85	1,02	12	R= 8 lm		
				G= 16 lm		
				B= 4 lm		
				W= 26 lm		