

# CHIPLITE CL-XMO MODUL FÜR MINI-BUCHSTABEN UND SERIFEN AB 30 MM BAUTIEFE

In Ecken und Winkeln, für die andere Module zu groß sind, hat das kleine CL-XMO Modul immer noch Platz: Es hat jetzt eine verbesserte Effizienz und Optiken für eine bessere und gleichmäßigere Ausleuchtung. Das Modul hat 34 Lumen bei 0,3 Watt (113 lm/W) und wird zu 50er-Ketten verdrahtet.



## Technische Merkmale

- ZWEI SMD-LEDS IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE MIT OPTIK
- LED-HALBLEITER WERDEN KONSTANTSTROMGEREGELT
- MODULE SIND ZUR 50ER-KETTE VERLÖTET (MAX PRO ZULEITUNG)
- ABMESSUNGEN 26 x 8,5 MM
- BETRIEBSSPANNUNG 12 V
- LEISTUNGS-AUFNAHME 0,3 W/MODUL
- ABSTRAHLWINKEL 120°
- SCHUTZART IP65
- CE NACH EN 55015

## Technische und optische Betriebsdaten

Farbe	Strom mA	Leistungsauf- nahme in Watt	Betriebsspannung in DC Volt	Lichtstrom Lumen	Lumen p. Watt (LM/W)	Farbtemp. in Kelvin/mm
Weiß 7.5	25	0,3	12	34	113	7.500 K
Warmweiß 3.5	25	0,3	12	14	46,7	3.500 K
Rot	25	0,3	12	5	16	620 nm
Grün	25	0,3	12	8	26,7	520 nm
Blau	25	0,3	12	2,4	8	465 nm