

# CHIPLITE CL-XOH2 24V MODUL FÜR LEUCHTKÄSTEN UND BUCHSTABEN AB 100 MM BAUTIEFE

Das XOH2 24 Volt Modul eignet sich optimal um Leuchtkästen ab einer Bautiefe von 100 mm auszuleuchten. Das Modul hat bei einer Leistungsaufnahme von 0,72 Watt einen Lichtstrom von 108 Lumen (150 Lumen pro Watt). Das Modul wird als 80er-Kette geliefert.



## Technische Merkmale

- ZWEI SMD-LEDS MIT OPTIK IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
- LED-HALBLEITER WERDEN KONSTANTSTROMGEREGELT
- MODULE SIND ZUR 80ER-KETTE VERLÖTET (MAX PRO ZULEITUNG)
- ABMESSUNGEN 51,5 x 21,5 MM (V1)
- ABMESSUNGEN 50,0 x 16,0 MM (V2)
- BETRIEBSSPANNUNG 24 V
- LEISTUNGS-AUFNAHME 0,72 W/MODUL
- ABSTRAHLWINKEL 160°
- SCHUTZART IP65
- CE NACH EN 55015

## Technische und optische Betriebsdaten

Farbe	Strom mA	Leistungsaufnahme in Watt	Betriebsspannung in DC Volt	Lichtstrom Lumen	Lumen p. Watt (LM/W)	Farbtemp. in Kelvin/mm
Weiß 7.0 V1+V2	30	0,72	24	108	150	7.000 K