CHIPLITE CL-XOL MODUL
STANDARD MODUL AB 50 MM BAUTIEFE

Das mit zwei SMD-LEDs inklusive Optik bestückte CL-XOL Modul ist nur 57 x 15,6 mm groß. Es wird als 100er-Kette geliefert. Es kann ab einer Bautiefe von 50 mm verwendet werden und erzeugt bei 0,36 Watt Leistungsaufnahme einen Lichtstrom von 58 Lumen [160 lm/ W)- damit ist es für den Einsatz in Schriftzügen und Leuchtkästen nahezu jeder Größe geeignet.

Technische Merkmale

- ZWEI 3528 SMD-LEDS MIT OPTIK IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
- LED-HALBLEITER WERDEN KONSTANTSTROMGEREGELT
- MODULE SIND ZUR 100ER-KETTE VERLÖTET (MAX PRO ZULEITUNG)
- ABMESSUNGEN 57 X 15,6 MM
- BETRIEBSSPANNUNG 12 V
- LEISTUNGSAUFNAHME 0,36 / 0,48 W/MODUL
- ABSTRAHLWINKEL 160°
- SCHUTZART IP65
- CE NACH EN 55015

Technische und optische Betriebsdaten

Farbe	Strom mA	Leistungsaufnahme in Watt	Betriebsspannung in DC Volt	Lichtstrom Lumen	Lumen p. Watt (LM/W)	Farbtemp. in Kelvin/mm
Weiß 4.5	40	0,48	12	49	102	4.500 K
Weiß 5.5	40	0,48	12	50	104	5.500 K
Weiß 6.5	40	0,36	12	58	160	6.500 K
Warmweiß 3.5	40	0,48	12	38	80	3.500 K
Rot	40	0,48	12	9	18	620 nm
Grün	40	0,48	12	22	46	520 nm
Blau	40	0,48	12	8	16	465 nm
Gelb	40	0,48	12	9	18	590 nm

Für Sicherheits- und Montagehinweise sowie die Grenzwerte, besuchen sie die Website: www.chiplite.com/produkte/

Hermann Majert GmbH & Co. KG | Landsberger Str. 80 | D-45219 Essen | Germany
T +49 (0)2054 87 88 215 | info@chiplite.de | www.chiplite.de

chiplite®